



LINDER

Since 1951



Übersicht Zertifizierte Lashbänder. AAR-zertifizierte Produkte.

AAR
zertifiziert.

*Weitere Abmessungen auf Anfrage.



LINDER PET-Band (AAR)

PET1690 → 5/8 x 0,035 in.

- » Oberfläche: glatt und geprägt
- » Reißkraft min.: 1.300 lb (5.780 N)

PET1690 → 5/8 x 0,038 in.

- » Oberfläche: glatt und geprägt
- » Reißkraft min.: 1.200 lb (5.340 N)

PET1610 → 5/8 x 0,04 in.

- » Oberfläche: geprägt
- » Reißkraft min.: 1.500 lb (6.670 N)

PET1910 → 3/4 x 0,04 in.

- » Oberfläche glatt und geprägt
- » Reißkraft min.: 1.750 lb (7.785 N)

PET19127 → 3/4 x 0,05 in.

- » Oberfläche: glatt und geprägt
- » Reißkraft min.: 2.250 lb (10.010 N)

PET25127 → 1 x 0,05 in.

- » Oberfläche: glatt
- » Reißkraft min.: 2.800 lb (12.455 N)

PET3210 → 1 1/4 x 0,04 in.

- » Oberfläche: glatt
- » Reißkraft min.: 2.800 lb (12.455 N)

Sprechen Sie uns an.

LINDER GmbH Hanomagstr. 22 • 21244 Buchholz i.d.N. • Deutschland / Germany
Fon: + 49 (0) 4181 / 92 88 - 400 • Fax: + 49 (0) 4181 / 92 88 - 550
info@linder-strapping.com • www.linder-strapping.com